



Интерактивна маса

KONTRAX TT55



WWW.KONTRAX.BG



Интерактивна маса TT55

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обща информация

Корпус	Вандалоустойчива метална кутия с висококачествено прахово покритие в цвят по избор. Възможност за окабеляване и закрепване към пода. Секретно заключване.
Захранване	220 - 230 V AC/ 50 Hz
Работна температура	от +0°C до +35°C
Влажност	от 10% до 90%
Температура /съхранение/	от -20°C до +50°C
Влажност /съхранение/	от 10% до 90%
Консумация	~150W
Размери	1200 / 800 / 730 мм
Тегло	~55 кг

Компютърна конфигурация

Процесор	Intel Celeron J6412 /max.2.6 GHz/
Форм фактор	Мини кутия с пасивно охлаждане
Оперативна памет	4GB DDR4
Твърд диск	240 GB SSD
Видео контролер	Integrated
Аудио контролер	Integrated
Мрежови контролер	Integrated 10/100/1000 Mbit

Монитор

Диагонал	55" (139 см) – 16:9 IPS с функция face up
Разделителна способност	3840 x 2160 – 4K
Яркост	400 cd/m2
Контраст	1200:1
Време за реакция	8 ms
Вход	2 x HDMI, 1 x DisplayPort
Ъгъл на видимост	±89°
Тъчскрийн	40 точков, капацитивен (projective capacitive)
Контролер	IR дистанционно управление

Интерфейс

40 точков капацитивен тъчскрийн
2 x 10W високоговорители
Скрити 2 USB 2.0 порта, LAN (Ethernet) и POWER бутон

Възможни опции

Специализиран софтуер за киоски KioWare/SlteKiosk
Wi-Fi адаптер
RFID четец