



Kontrax Interactive Table 65"

Публични информационни системи



Kontrax Interactive Table 65 “

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обща информация

Корпус	Вандалоустойчива метална кутия и висококачествено прахово покритие. Секретно заключване.
Захранване	220 - 230 V AC/ 50 Hz
Работна температура	от +0°C до +40°C
Влажност	от 10% до 90%
Температура /съхранение/	от -20°C до +60°C
Влажност /съхранение/	от 10% до 90%
Консумация	~250W
Размери	1500 / 860 / 850 мм
Тегло	~56 кг (+7 кг опаковка)

Компютърна конфигурация / Опционална

Процесор	Intel® Core™ i5 Mobile Processor 10210U тактова честота 1,6 GHz
Дънна платка	Intel SoC (System on Chip) с поддръжка на PCI-e v.3 с технология
Оперативна памет	8GB DDR4 2666 MHz
Твърд диск	SSD 120GB SATA-3
Видео контролер	Integrated
Аудио контролер	Integrated
Мрежови контролер	Integrated

Монитор

Диагонал	65" (165 см) – 16:9, 5mm темперирано стъкло
Разделителна способност	3840 x 2160
Яркост	420 nits
Контраст	1100:1
Поддържани цветове	16,7 милиона
Вход	HDMI, DVI
Интегриран контролер	CPU Quad core Cortex A9 1,8GHz, 2GB RAM, 16GB EMMC Android
Тъчскрийн	Infrared touch
USB Контролер	USB

Интерфейс

Тъчскрийн	50 точков
2 x 10W високоговорители	
Скрити 2 USB 2.0 порта, LAN (Ethernet) и POWER бутон	

Възможни опции

Уеб камера
Четец за магнитни и смарт карти
Четец за карти памет
Wi-Fi адаптер
RFID четец