

Kontrax ProLine A850

Серията Kontrax ProLine е балансирано решение базирано на върхови технологии от световно известни производители. Решението е предназначено за средни и големи фирми и образователни институции, които имат нужда от стабилно и гъвкаво изделие, за да използват най – съвременните бизнес приложения при достъпна цена.



- Лесно за обслужване
- Модерни технологии, използващи процесорите Intel® Core™ Processor
- Гъвкава система, която може да се конфигурира по изискванията на клиента
- понижена консумация на енергия, посредством високо енергийно ефективно захранване и компоненти с ниска консумация
- Wake-on-LAN готова
- Wake-on-Keyboard готова
- Управление и сигурност базирани на, интелигентен хардуерен мониторинг
- USB клавиатура, с възможност за събуждане от клавиатурата, US латиница / BDS кирилица
- USB, двубутонна, оптична мишка със скрол,
- 36 месеца гаранция
- 3 години поддръжка на резервни части



Kontrax ProLine A850

системна платка
схемен набор
цокъл на процесора
процесор

Intel B460
s1200,
Intel Celeron до 3.2GHz
Intel Pentium до 3.7GHz
Intel Core i5 до 3.8GHz
Intel Core i7 до 4.0GHz

Intel® Smart Cache
оперативна памет (MB)

до 12GB
8 GB DDR 4 2666MHz
разширяема до 64 GB

слотове на паметта

2/4

В/И интерфейси

- SATA : 4x SATA III 600,
- USB Port x 6 USB 2.0 (4 back, 2 front, 0 internal)
- USB Port x 4 USB 3.1 (2 back, 0 front, 2 internal)
- LAN Port : 1 x 10/100/1000 Mbit
- Аудио 7,1 chanel In/out x 5
- HDMI x 1, VGA x 1

Графична система:

HDMI graphics connectors for processors with Intel® HD Graphics or
external PCI Express 16x Video card 6GB DDR 5 VRAM

Мрежови интефейси: 1GB Ethernet,

Контролер на твърдия

Диск:

SATA III -600 up to 4 Devices

Твърд диск:

от 320GB до 8TB, 7200 rpm SATA III
64MB Cache, от 120GB до
2TB SSD M.2

Оптично устройство: DVD-RW 22x SATA

Места за устройства: 5

външни: 2 x 5.25-inch

вътрешни: 2 x 3.5-inch

1 x 2.5-inch

разширителни слотове:

1 PCI Express 3.0 16x,
1 PCI Express 2.0 1x
1 x M.2 Socket,

Електрически стойности

Диапазон на напреженията:

200 - 240 V

Честота на захранващото напрежение:

50 Hz

Максимална изходна мощност на захранването:

550 W 80 plus BRONZE
/750W 80 plus GOLD

Температура/ шум/ размери/ тегло:

Работна температура: от 10°C до 35°C

Ниво на шум:

LpAm dB (ISO9296) <27 (режим на работа)

<24 (режим на готовност)

Размери 405*175*370 mm

Тегло в кг. около 18 (в зависимост от конфигурацията)

Съвместимост със световни стандарти:

Безопасност на продукта IEC60950,

БДС EN60950(:1992):2002 +A2, +A3, +A4,

БДС EN60950(:2000) :2002

UL1950, CSA No.103136-18/23

Ергономичност ISO9241 (GS mark)

Електро-магнитна съвместимост:

EN 55024:2001, /A1:2002, /A2:2003

EN55022/B+A1+A2, EN50082-1:1998 FCC class B compliant

БДС EN61000-4-3:2001/A1:2001,

БДС EN61000-4-3:2003/A1:2003,

БДС EN61000-4-2:1999/A1:1999

Съответствие е европейски стандарти:

according to EU Directives 89/336/EEC (EMC) and

73/23/EEC (Product safety)

Ниво на шум: ISO 9296:1998

Функции за сигурност:

Функции за сигурност вградени в „BIOS“:

- защита от запис на енерго-независимата памет

- защита с парола на системата, настройките и клавиатурата

Съвместимост:

Операционни системи на Microsoft

MS Windows 10 32/64 bit