

Kontrax Pro Line A850 Z790

Серията Kontrax ProLine е балансирано решение базирано на върхови технологии от световно известни производители. Предназначено е за средни и големи фирми и образователни институции, които имат нужда от стабилно и гъвкаво изделие за да използват най – съвременните бизнес приложения при достъпна цена.



- Лесно за обслужване „tower” шаши
- Модерни технологии, използващи процесорите Intel
- Гъвкава система, която може да се конфигурира по изискванията на клиента
- понижена консумация на енергия посредством ACPI
- Wake-on-LAN готова
- 24 месеца гаранция
- 2 години поддръжка на резервни части



Kontrax Pro Line A850 Z790

Системна платка Z790

схемен набор Intel Z790
цокъл на процесора s1700
процесор до:
Intel Core i3-13100 4 core, 3.4GHz 12MB Cache
Intel Core i5-13400 10/16 core, 2.5GHz 20MB Cache
Intel Core i7-13700KF 16/24 core, 3.4GHz/2.5GHz до 5.4GHz
24MB L2 Cache

Cache до 30GB
оперативна памет (MB) 32 MB DDR 4 3200MHz
разширяема до 128GB

слотове на паметта 4

В/И интерфейси

- SATA : 6 x SATA III 600
- USB Port x 3 USB 2.0 (1 back, 0 front 2 internal)
- USB Port x 6 USB 3.2 Gen 1 (2 back, 2 front 2 internal)
- USB Port x 1 USB 3.2 Gen 1 Type C 1 Front
- LAN Port : 1 x 10/100/1000 Mbit RJ45
- Audio_7.1 channel In/out x 3
- HDMI x1

Графична система:

Intel® GMA or
external PCI Express 16x Video card
nVidia GT730 2GB VRAM
Radeon RX550 4GB, GDDR5, 128 bit, PCI Express 3.0, HDMI,
DisplayPort, DVI-D, DirectX 12.0
NVIDIA T600 4 x DP 4GB DDR 6 VRAM
NVIDIA TX 3070Ti поддръжка на CUDA паралелни
изчисления (6144 CUDA ядра), Памет: 8G DDR6

Мрежов интeфейс: 10/100/1000 Mbps Ethernet,

Контролер на твърдия

Диск:

SATA III -600 up to 6 Devices

Твърд диск: от 500GB до 4TB, 7200 rpm SATA III
64MB Cache,
от 120GB до 2TB, SSD 2.5",
от 256GB до 4TB, NVMe M.2

Оптично устройство: DVD-RW 22x Опционално

Места за устройства: 4

външни: 1 x 5.25-inch,
вътрешни: 2 x 3.5-inch, 1 x 2,5-inch

разширителни слотове: 2 PCI Express 3.0 16x,
2 PCI Express 3.0 1x

Кутия: Tower включени 2 бр. 120 мм. вентилатори

Електрически стойности

Диапазон на напреженията:

200 - 240 V

Честота на захранващото напрежение:

50 Hz

Максимална изходна мощност на захранването:

750W Golg

Температура/ размери/ тегло:

Работна температура: от 12°C до 35°C

Размери 405*175*370 мм

Тегло в кг.

около 10 (в зависимост от

конфигурацията)

Съвместимост със световни стандарти:

Безопасност на продукта IEC60950,

БДС EN60950(:1992):2002 +A2, +A3, +A4,

БДС EN60950(:2000) :2002

UL1950, CSA No.103136-18/23

Ергономичност ISO9241 (GS mark)

Електро-магнитна съвместимост:

EN 55024:2001, /A1:2002, /A2:2003

EN55022/B+A1+A2, EN50082-1:1998 FCC class B compliant

БДС EN61000-4-3:2001/A1:2001,

БДС EN61000-4-3:2003/A1:2003,

БДС EN61000-4-2:1999/A1:1999

Съответствие е европейски стандарти:

according to EU Directives 89/336/EEC (EMC) and

73/23/EEC (Product safety)

Ниво на шум: ISO 9296:1998

Функции за сигурност и регулации:

Функции за сигурност вградени в „BIOS“:

- защита от запис на енерго-независимата памет

- защита с парола на системата, настройките и

клавиатурата

- Firmware TPM module

- CE mark, ENERGY STAR, RoHS

Съвместимост:

Операционни системи на Microsoft

MS Windows 10 Pro 64 bit-in Microsoft HCL

Клавиатура и мишка USB

От Контракс

Клавиатура с English (US) и кирилица по БДС.1.6m

Мишка - двубутонна, скрол, оптична 1.6m