

Kontrax Pro Line A850

Серията Kontrax ProLine е балансирано решение базирано на върхови технологии от световно известни производители. Предназначено е за средни и големи фирми и образователни институции, които имат нужда от стабилно и гъвкаво изделие за да използват най – съвременните бизнес приложения при достъпна цена.



- Лесно за обслужване „tower” шаси
- Модерни технологии, използващи процесорите Intel
- Гъвкава система, която може да се конфигурира по изискванията на клиента
- понижена консумация на енергия посредством ACPI
- Wake-on-LAN готова
- 36 месеца гаранция
- 3 години поддръжка на резервни части



Kontrax Pro Line A850

Системна платка Asrock H610M-HDV

схемен набор Intel H610
цокъл на процесора s1700
процесор до:
Intel Core i3-12100 4 core, 3.3GHz 12MB Cache
Intel Core i5-12400 6 core, 2.5GHz 18MB Cache
Intel Core i5-12500 6 core, 3.0GHz 18MB Cache
Intel Core i7-12700 12 core, 2.1GHz 25MB Cache

Cache до 25GB
оперативна памет (MB) 8 MB DDR 4 3200MHz
разширяема до 64GB

слотове на паметта 2

В/И интерфейси

- SATA : 4 x SATA III 600
- USB Port x 5 USB 2.0 (2 back, 2 front 1 infernal)
- USB Port x 4 USB 3.2 Type A (2 back, 0 front 2 infernal)
- LAN Port : 1 x 10/100/1000 Mbit RJ45
- Audio 7.1 channel In/out x 3
- HDMI 1.4b x1, DP1.4 x1, VGAX1

Графична система:

Intel® UHD 730 or
external PCI Express 16x Video card
nVidia GT730 2GB VRAM
NVIDIA P400 v2 3 x mini DP 2GB DDR 5 VRAM

Мрежов интефейс: Intel® I219V 10/100/1000 Mbps
Ethernet

Контролер на твърдия

Диск: SATA III -600 up to 4 Devices

Твърд диск: от 500GB до 4TB, 7200 rpm SATA III
64MB Cache,

от 120GB до 2TB, SSD 2.5",
от 256GB до 4TB, PCIe Gen3 NVMe M.2

SILICON POWER UD80 500GB SSD, M.2 2280, PCIe Gen
3x4, Read/Write: 3400 / 3000 MB/s

Оптично устройство: DVD-RW 22x Опционално

Места за устройства: 4
външни: 1 x 5.25-inch,
вътрешни: 2 x 3.5-inch, 1 x 2.5-inch

разширителни слотове: 1 PCI Express 4.0 16x,
2 PCI Express 3.0 1x

Кутия: Tower

Електрически стойности

Диапазон на напреженията: 200 - 240 V
Честота на захранващото напрежение: 50 Hz
Максимална изходна мощност на захранването: 450W

Температура/ размери/ тегло:

Работна температура: от 12°C до 35°C
Размери 405*175*370 мм
Тегло в кг. около 10 (в зависимост от конфигурацията)

Съвместимост със световни стандарти:

Безопасност на продукта IEC60950,
БДС EN60950:(1992):2002 +A2, +A3, +A4,
БДС EN60950:(2000) :2002
UL1950, CSA No.103136-18/23
Ергономичност ISO9241 (GS mark)
Електро-магнитна съвместимост:
EN 55024:2001, /A1:2002, /A2:2003
EN55022/B+A1+A2, EN50082-1:1998 FCC class B compliant
БДС EN61000-4-3:2001/A1:2001,
БДС EN61000-4-3:2003/A1:2003,
БДС EN61000-4-2:1999/A1:1999
Съответствие е европейски стандарти:
according to EU Directives 89/336/EEC (EMC) and
73/23/EEC (Product safety)
Ниво на шум: ISO 9296:1998

Функции за сигурност и регулации:

Функции за сигурност вградени в „BIOS“:
- защита от запис на енерго-независимата памет
- защита с парола на системата, настройките и клавиатурата
- Firmware TPM module
- CE mark, ENERGY STAR, RoHS

Съвместимост:

Операционни системи на Microsoft
MS Windows 10 Pro 64 bit
Ubuntu 20.04

Клавиатура и мишка USB

От Контракс

Клавиатура с English (US) и кирилица по БДС.1.6m
Мишка - двубутонна, скрол, оптична 1.6m