

## Kontrax ProLine A860

Серията Kontrax ProLine е балансирано решение базирано на върхови технологии от световно известни производители. Предназначено е за средни и големи фирми и образователни институции, които имат нужда от стабилно и гъвкаво изделие за да използват най – съвременните бизнес приложения при достъпна цена.



- Лесно за обслужване „tower” шаши
- Модерни технологии, използващи процесорите Intel
- Гъвкава система, която може да се конфигурира по изискванията на клиента
- понижена консумация на енергия посредством ACPI
- Wake-on-LAN готова
- 36 месеца гаранция
- 3 години поддръжка на резервни части



# Kontrax ProLine A860

## Системна платка ATX

схемен набор	Intel B760
цокъл на процесора	s1700
процесор:	
Intel Core i3-13100 4/8 core, 3.4/5.0GHz 12MB Cache	
Intel Core i5-13500 14/20 core, 2,5/4,8GHz 24MB Cache	
Intel Core i5-13500K 10/16 core, 2.5GHz 20MB Cache	
Intel Core i7-13700 16/24 core, 2.7GHz 25MB Cache	
поддържа Intel® Xe Graphics Architecture (Gen 12);	
поддържа Intel UHD graphics (ако е наличен в процесора)	
Cache	до 30GB
оперативна памет (MB)	16 MB DDR 5 5200MHz разширяема до 128GB
слотове на паметта	4
BIOS: 128MB AMI UEFI (с графичен интерфейс)	

## В/И интерфейси

- SATA : 6 x SATA III 600 RAID 0, 1, 5, 10
- USB Port 2 USB 2.0
- USB Port 4 USB 3.2 Gen 1
- USB Port 3.2 Gen 2 Type A 10GB/s
- USB Port 3.2 Gen 2 Type C 10GB/s
  
- LAN Port : 1 x 10/100/1000/2500 Mbit RJ45
- Audio\_7.1 HD Line in / Front Speaker / Microphone
- DP 1.4 x1, HDMI x1
- USB to PS/2 x1
- Звукова карта ASUS Xonar U7 MKII 7.1, USB, 114db, SNR

## Графична система:

Intel® GMA Open GL 4.5 or  
external PCI Express 16x Video card  
nVidia GT730 2GB VRAM  
Radeon RX6400 4GB, GDDR6, 64 bit, PCI Express 3.0, HDMI,  
DisplayPort, DirectX 12.0  
nVidia GeForce RTX 4060 Super 8GB GDDR6 128bit, DP,  
HDMI

**Мрежов интефейс:** 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet,  
PXE support

## Контролер на твърдия

**Диск:** SATA III -600 up to 6 Devices

## Твърд диск:

от 2GB до 4TB, 7200 rpm SATA III 256MB Cache  
36м. гаранция  
от 120GB до 2TB, SSD 2.5" 36м. гаранция  
от 500GB до 1TB, NVMe M.2 PCIe Gen 3X4 60м. гаранция  
Четене 3100 MB/s запис 2600 MB/s  
от 1TB до 4TB, NVMe M.2 PCIe Gen 4X4 60м. гаранция  
Четене 3500 MB/s запис 3000 MB/s

**Оптично устройство:** DVD-RW 22x Опционално

**Места за устройства:** 4  
външни: 1 x 5.25-inch,  
вътрешни: 2 x 3.5-inch, 1 x 2,5-inch

**разширителни слотове:** 1 PCI Express 5.0 16x,  
1 PCI Express 4.0 16x  
1 PCI Express 3.0 16x  
1 PCI Express 3.0 1x  
2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)  
1 M2 Socket (Key E, за WiFi)

PCI-e X4 Riser Card SATA Express  
Оптическа Lan карта: 1Gbps мултимод, дуплекс, SC  
конектор

## Кутия: Tower ATX

### Електрически стойности

Диапазон на напреженията: 200 - 240 V  
Честота на захранващото напрежение: 50 Hz  
Максимална изходна мощност на захранването:

Опционално 500W, 12cm вентилатор

### Температура/ размери/ тегло:

Работна температура: от 12°C до 35°C  
Размери 405\*175\*370 мм  
Тегло в кг. около 10 (в зависимост от  
конфигурацията)

### Съвместимост със световни стандарти:

Безопасност на продукта IEC60950,  
БДС EN60950(:1992):2002 +A2, +A3, +A4,  
БДС EN60950(:2000) :2002  
UL1950, CSA No.103136-18/23  
Ергономичност ISO9241 (GS mark)  
Електро-магнитна съвместимост:  
EN 55024:2001, /A1:2002, /A2:2003  
EN55022/B+A1+A2, EN50082-1:1998 FCC class B compliant  
БДС EN61000-4-3:2001/A1:2001,  
БДС EN61000-4-3:2003/A1:2003,  
БДС EN61000-4-2:1999/A1:1999  
Съответствие е европейски стандарти:  
according to EU Directives 89/336/EEC (EMC) and  
73/23/EEC (Product safety)  
Ниво на шум: ISO 9296:1998

### Функции за сигурност и регулации:

Функции за сигурност вградени в „BIOS“:  
- защита от запис на енерго-независимата памет  
- защита с парола на системата, настройките и  
клавиатурата  
- TPM 2.0 module  
- CE mark, ENERGY STAR, RoHS

### Съвместимост:

Операционни системи на Microsoft  
MS Windows 10/11 Pro 64 bit-in

# ***Kontrax ProLine A860***

