

Kontrax ProLine A840

Серията Kontrax ProLine е балансирано решение базирано на върхови технологии от световно известни производители. Предназначено е за средни и големи фирми и образователни институции, които имат нужда от стабилно и гъвкаво изделие за да използват най – съвременните бизнес приложения при достъпна цена.



- Лесно за обслужване „tower” шаси
- Модерни технологии, използващи процесорите Intel
- Гъвкава система, която може да се конфигурира по изискванията на клиента
- понижена консумация на енергия посредством ACPI
- Wake-on-LAN готова
- 36 месеца гаранция
- 3 години поддръжка на резервни части



Kontrax ProLine A840

Системна платка с

схемен набор	AMD A320
цокъл на процесора	AM4
процесор до:	AM4 Socket до 135W
Cache Cache до	до 16GB
оперативна памет (MB)	4096 MB DDR 4 2400MHz разширяема до 64GB

AMD Bristol Ridge A6 2C/2T 9500 3.5GHz,1MB
AMD Bristol Ridge A8 4C/4T 9600 3.1GHz,2MB,65W
AMD Bristol Ridge A10 4C/4T 9700 3.5GHz,2MB,45-65W
AMD Ryzen 3 4C/4T 2200G 3.7GHz,6MB,65W
AMD Ryzen 3 4C/4T 2400G 3.9,6MB,65W

слотове на паметта 4

В/И интерфейси

- SATA : 4 x SATA III 600 support RAID 0, 1, 10
- USB Port x 6 USB 2.0 (2 back, 2 front 2 internal)
- USB Port x 6 USB 3.1 (4 back, 0 front 2 internal)
- USB Port x 1 USB 3.1 Type C back
- LAN Port : 1 x 10/100/1000 Mbit
- Audio 7.1 chanel In/out x 3
- VGA x 1, DVI x1, HDMI x 1

Графична система:

Вградена AMD Series или външен адаптер
PCI Express 16x Video card 2GB DDR 3 VRAM

Мрежов интeфейс: 10/100/1000 Mbps Ethernet,

Контролер на твърдия

Диск:

SATA III -600 up to 4 Devices
RAID 0, RAID 1 and RAID 10

Твърд диск: от 500GB до 4TB, 7200 rpm SATA III
64MB Cache

Оптично устройство: DVD-RW 22x Опционално

Места за устройства: 3

външни: 2 x 5.25-inch
вътрешни: 2 x 3.5-inch, 1 x 2,5-inch
Регулации CE, RoHS, WEEE,
Energy Star 6.1,

разширителни слотове:

1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIЕ2: x16 mode)
1 x 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot

Кутия: Tower

Електрически стойности

Диапазон на напреженията:

200 - 240 V

Честота на захранващото напрежение:

50 Hz

Максимална изходна мощност на захранването:

200W

Температура/ шум/ размери/ тегло:

Работна температура: от 12°C до 35°C

Ниво на шум:

LpAm dB (ISO9296) <27 (режим на работа)

<24 (режим на готовност)

Размери 370*175*405 мм

Тегло в кг.

около 8 (в зависимост от

конфигурацията)

Съвместимост със световни стандарти:

Безопасност на продукта IEC60950,

БДС EN60950(:1992):2002 +A2, +A3, +A4,

БДС EN60950(:2000) :2002

UL1950, CSA No.103136-18/23

Ергономичност ISO9241 (GS mark)

Електро-магнитна съвместимост:

EN 55024:2001, /A1:2002, /A2:2003

EN55022/B+A1+A2, EN50082-1:1998 FCC class B compliant

БДС EN61000-4-3:2001/A1:2001,

БДС EN61000-4-3:2003/A1:2003,

БДС EN61000-4-2:1999/A1:1999

Съответствие е европейски стандарти:

according to EU Directives 89/336/EEC (EMC) and

73/23/EEC (Product safety)

Ниво на шум: ISO 9296:1998

Функции за сигурност:

Функции за сигурност вградени в „BIOS“:

- защита от запис на енерго-независимата памет

- защита с парола на системата, настройките и

клавиатурата

- TPM 2.0

Съвместимост:

Операционни системи на Microsoft

MS Windows 10 Pro 64 bit-in Microsoft HCL

Клавиатура и мишка USB

От Контракс

Kontrax USB Клавиатура с English (US) и кирилица по БДС.

Kontrax USB Мишка - двубутонна, скрол, оптична

Монитор с търговска марка Kontrax E2470SWH

съгласно споразумение за брандиране с AOC

International Europe

Размер на екрана 23,8" MVA LED матов

Максимална резолюция 1920x1080@60Hz

Формат на панела 16:9

Яркост 250cd/m2

Време на реакция 5мс

Контраст 3000:1

Ъгли на виждане 178°/178° (CR 10)

Входове VGA, 2 x HDMI

Консумация Включен: 18,54W;

Готовност: 0,37W; Off: 0,19W

Регулации CE, Energy Star 6